



DESENGRAXANTE

Consulta rápida

Pronto para uso



Descrição:	Produto indicado para remover sujeiras, substâncias oleosas, graxas e pó, que prejudicam a aderência e aspecto do acabamento.
Produtos e aditivos:	Desengraxante: 408.10500
Matérias primas básicas:	Hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos
Relação de mistura:	Pronto para uso
Processo:	Aplicar o Desengraxante com um pano limpo sobre a peça. Em seguida, remover o produto, com outro pano, limpo e seco. Se necessário, repetir o processo até completa remoção das impurezas.
Prazo de validade:	3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade
Saúde e segurança:	Favor consultar FISPQ.
Dicas:	-Não deixar a superfície exposta por muito tempo após a aplicação do desengraxante. -O desengraxante pode ser usado em peças metálicas ou plásticas, e também após a realização de lixamentos sobre primers ou pinturas antigas.

Observações importantes:

Este produto é desenvolvido para uso profissional em oficinas de repintura automotiva. Por favor, consulte informações na embalagem, ficha técnica e FISPQ para mais informações específicas. Este produto é controlado de forma rigorosa, sua qualidade será mantida desde que seja usado de acordo com as recomendações do fabricante. O resultado final depende de vários fatores que não estão sob o controle do fabricante.