



## REMOVEDOR PASTOSO

### Consulta rápida

Pronto para uso



Aplicação em camadas finas



Manter protegido de fontes de calor

**Descrição:**

Produto a base de fortes reagentes químicos, indicado para remoção de pinturas automotivas.

**Produtos e aditivos:**

Removedor Pastoso: 408.00396

**Matérias primas básicas:**

Resina de celulose e solventes.

**Relação de mistura:**

Pronto para uso

**Processo:**

Aplicar uma camada fina de removedor com pincel. Aguardar 5 minutos. Em seguida remover o material com espátula. Repetir o processo até completa remoção da camada de tinta.

**Rendimento:**

4,4 m<sup>2</sup>/litro/demão

**Limpeza do equipamento:**

Utilizar thinner Wanda 1100 – 407.04000

**Prazo de validade:**

1 ano, estocado a temperatura de 15 a 30°C e livre de umidade

**Saúde e segurança:**

Utilizar uma máscara apropriada com filtro químico para vapores orgânicos durante a aplicação. Proteger as mãos usando uma luva látex ou borracha nitrílica. Utilizar óculos de proteção de ampla visão.

Favor consultar FISPQ para maiores informações.

**Dicas:**

- Colocar um pano ou papel sobre a tampa e abri-la cuidadosamente para a saída dos gases.
- Não aplicar em peças quentes ou sob o sol.

**Observações importantes:**

Este produto é desenvolvido para uso profissional em oficinas de repintura automotiva. Por favor, consulte informações na embalagem, ficha técnica e FISPQ para mais informações específicas. Este produto é controlado de forma rigorosa, sua qualidade será mantida desde que seja usado de acordo com as recomendações do fabricante. O resultado final depende de vários fatores que não estão sob o controle do fabricante.