



## DESOXIDANTE

### Consulta rápida

Pronto para uso



<b>Descrição:</b>	Produto especialmente desenvolvido para eliminar oxidação superficial de superfícies metálicas.
<b>Produtos e aditivos:</b>	Desoxidante: 408.00380
<b>Matérias primas básicas:</b>	Ácido fosfórico, álcoois e água.
<b>Relação de mistura:</b>	Pronto para uso
<b>Processo:</b>	Aplicar o desoxidante com pincel sobre a área oxidada. Aguardar 5 minutos. Em seguida remover o material com um pano com Desengraxante Wanda. Secar com um pano limpo. Repetir o processo até completa remoção da camada oxidada.
<b>Prazo de validade:</b>	3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade
<b>Saúde e segurança:</b>	Proteger as mãos usando uma luva látex ou borracha nitrílica. Utilizar óculos de proteção de ampla visão. Favor consultar FISPQ para maiores informações.

### Observações importantes:

Este produto é desenvolvido para uso profissional em oficinas de repintura automotiva. Por favor, consulte informações na embalagem, ficha técnica e FISPQ para mais informações específicas. Este produto é controlado de forma rigorosa, sua qualidade será mantida desde que seja usado de acordo com as recomendações do fabricante. O resultado final depende de vários fatores que não estão sob o controle do fabricante.