



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Manta de Fibra de Vidro
8MP046 / 8MP047

INDICAÇÃO DE USO

Utilizado como reforço estrutural entre camadas de produtos para a reparação de áreas danificadas tais como Adesivo para Laminação e Veda Choque.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Fibras de vidro, cortadas, aglutinadas através de ligante de alta solubilidade em monômero de estireno

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Verificar no boletim técnico do Adesivo de Laminação

APLICAÇÃO

Verificar no boletim técnico do Adesivo de Laminação

RENDIMENTO TEÓRICO

0,70 m²/pacote de 320 g e 1,12 m²/pacote de 520 g

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

Indeterminada

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
2017	01	Equipe Técnica	Douglas Sako
