



## ENDURECEDORES WANDA

Consulta rápida



<b>Descrição:</b>	Os endurecedores são indicados para uso em conjunto com Washprimer, primers PU, Wandacar, Wanda PU HS e vernizes PU. Asseguram a secagem correta dos produtos bi-componente.
<b>Produtos e aditivos:</b>	Endurecedor para Preto Fosco Vinílico – 405.01120 Endurecedor rápido para sintético: 410.07700 Endurecedor para 1100 – 418.01091 Endurecedor Extra Slow para PU – 418.03088 Endurecedor Slow para PU – 418.03090 Endurecedor para PU – 418.03093 Endurecedor Wanda PU 2:1 – 429.00004 Endurecedor Rápido Wanda PU 2:1 – 429.00008
<b>Matérias primas básicas:</b>	405.01120: ácido fosfórico e solventes aromáticos.  410.07700, 418.01091, 418.03088, 418.03090, 418.03093, 429.00004 e 429.00008: poliisocianatos e solventes.
<b>Relação de mistura:</b>	Consulte a ficha técnica específica do produto ao qual o endurecedor será adicionado.
<b>Prazo de validade:</b>	18 meses, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.
<b>Saúde e segurança:</b>	Favor consultar FISPQ
<b>Dicas:</b>	-Respeitar a relação de catálise indicada para cada produto. -Para os produtos poliuretanos, é possível optar pelo endurecedor de acordo com a temperatura do local onde será feita a aplicação, oferecendo melhor desempenho ao produto. Para mais informações, consulte ficha técnica do produto ao qual o endurecedor será adicionado. - Após o uso manter sempre a lata bem fechada a fim de evitar contato com a umidade do ambiente.

### Observações importantes:

Este produto é desenvolvido para uso profissional em oficinas de repintura automotiva. Por favor, consulte informações na embalagem, ficha técnica e FISPQ para mais informações específicas. Este produto é controlado de forma rigorosa, sua qualidade será mantida desde que seja usado de acordo com as recomendações do fabricante. O resultado final depende de vários fatores que não estão sob o controle do fabricante.